

ÇİFT TARAFA AÇILI SÜTUNLU YARI OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNA MODELLERİ

**BMSY 650 DG NC - BMSY 750 DG NC - BMSY 560 DG
BMSY 560 DG NC- BMSY 440 CDGH
BMSY 440 CDGH NC - BMSY 360 CDGH**

Yarı otomatik çift tarafa açılı şerit testere modellerimiz malzemelerin takla attırılmadan iki yönlü de açılı kesim yapılmasını sağlar. Standart modellerde kafa açığı manuel olarak dijital açı göstergesinden kontrol edilerek döndürülür. NC opsiyonlu makinelerimizde ise kafanın açığı PLC kontrol panelinden otomatik ayarlanarak zamandan tasarruf edilmesi sağlanır.



Model	Sayfa
BMSY 650 DG NC	36
BMSY 750 DG NC	37
BMSY 560 DG	38
BMSO 560 DG NC	38
BMSY 440 CDGH	39
BMSO 440 CDGH NC	39
BMSY 360 CDGH	40

BMSY 650 DG NC - BMSY 750 DG NC


Çift Taraf Açılı Sütunlu Yarı Otomatik Testere Makinası

Standartlar









PLC Kontrol Paneli
Planet Redüktör
Şerit Testere 54
Döner Tabla
Güvenlik Sensörlü Halat
Hidrolik Mengene
Motorlu Talaş Fırçası
Kapak Swich
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Hassas Basınç
Hidrolik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
Talaş Konveyör
Lineer Kızak
Yükseklik Ayar Sensörü
Şerit Sıkışmasında
Koruma Swich

Opsiyonel

Lazer İşaretleyici
3 Mt Malzeme Sehpa
3 mt Motorlu Sehpa
Mikrosprey Soğutucu
Hidrolik Üst Baskı



Teknik Özellikler

	BMSY 650 DG NC				BMSY 750 DG NC			
								
Kesme Kapasitesi	0°	650	1000 x 600	600	0°	800	1300 x 750	800
	30°	650	840 x 600	600	30°	800	1070 x 750	770
	45°	650	660 x 600	600	45°	800	850 x 750	770
	60°	440	440 x 600	440	60°	570	570 x 750	570
	-30°	650	840 x 600	600	-30°	800	1070 x 750	770
	-45°	650	660 x 600	600	-45°	800	570 x 750	770
Ana Motor	7,5 kW				7,5 kW			
Hidrolik Motor	4 kW				4 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Açı Motoru	0,37 kW				0,37 kW			
Talaş Konveyör Motoru	0,25 kW				0,25 kW			
Motorlu Talaş Fırçası	0,18 kW				0,18 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	8400 x 54 x 1,6 mm				9600 x 54 x 1,6 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	880 mm				880 mm			
Ebatlar	Uzunluk 4750 mm		Yükseklik 2630 mm		Uzunluk 5050 mm		Yükseklik 2900 mm	
	Genişlik 1970 mm		Ağırlık 6520 kg		Genişlik 2200 mm		Ağırlık 6700 kg	



Lazer İşaretleyici



3 Mt Malzeme Sehpa



3 Mt Motorlu Sehpa



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Üst Baskı



BMSY 560 DG / BMSY 560 DG NC BMSY 440 CDGH / BMSY 440 CDGH NC


Çift Taraf Açılı Sütunlu Yarı Otomatik Testere Makinası

Standartlar

PLC Kontrol Paneli (NC Model)	3° Eğik Kafa
Planet Redüktör	Döner Tabla
Hidromekanik Şerit Germe	Lineer Kızak
Optik Yükseklik Ayarı	Kapak Switch
Talaş Fırçası	Şerit Sıkışmasında Koruma Switch
Hassas Basınç Ayarı	Hassas Kesim Ayarı
Kesim Genişlik Ayar Kolu	Sap Boryağ Pompası
Hız Kontrol Cihazı	Hidrolik Mengene
Kumando Panosu	Hidrolik Açılı Sabitleme
Şerit Testere 41	

Opsiyonel

Hidrolik Şerit Germe
3 mt Malzeme Sehpa
3 mt Motorlu sehpa
Hidrolik Üst Baskı
Mikrosprey Soğutucu
Lazer İşaretleyici
Talaş Konveyör



Hidrolik Şerit Germe



3 mt Malzeme Sehpa



3 Mt Motorlu Sehpa



Hidrolik Üst Baskı



Mikrosprey Soğutucu



Lazer İşaretleyici











Talaş Konveyörü




Teknik Özellikler

BMSY 560 DG / DG NC

BMSY 440 CDGH / CDGH NC

									
Kesme Kapasitesi	0°	560	820 x 540	540	0°	440	640 x 440	440	440
	30°	560	705 x 540	540	30°	440	510 x 440	440	440
	45°	550	550 x 540	540	45°	440	400 x 440	400	400
	60°	360	360 x 540	360	60°	250	250 x 440	250	250
	-30°	500	705 x 540	540	-30°	440	510 x 440	440	440
	-45°	550	550 x 540	540	-45°	390	390 x 440	390	390
Ana Motor	4 kW				4 kW				
Hidrolik Motor	1,5 kW				1,1 kW				
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW				
Açı Motoru	0,37 kW (NC Model)				-				
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min				
Şerit Testere Ölçüsü	6800 x 41 x 1,3 mm				5200 x 41 x 1,3 mm				
Malzeme Besleme Yüksekliği	880 mm				800 mm				
Ebatlar	Uzunluk 3800 mm		Yükseklik 2350 mm		Uzunluk 3100 mm		Yükseklik 1910 mm		
	Genişlik 1750 mm		Ağırlık 3200 kg		Genişlik 1200 mm		Ağırlık 1780 kg		



BMSY 360 CDGH

Çift Taraf Açılı Sütunlu Yarı Otomatik Testere Makinası

Standartlar


Hız Kontrol Cihazı
Kumando Panosu
Hassas Kesim Ayarı
Şerit Testere 34
SAP Boryağ Pompası
Kapak Swich
Optik Yükseklik Ayarı
Kesim Genişlik Ayar Kolu

Hidromekanik Şerit Germe
Lineer Kızak
Planet Redüktör
3° Eğik Kafa
Talaş Fırçası
Hidrolik Açılı Sabitleme
Hidrolik Mengene

Opsiyonel

Hidrolik Şerit Germe
3 Mt Motorlu Sehpa
3 mt Malzeme Sehpası
Hidrolik Üst Baskı
Lazer İşaretleyici
Mikrosprey Soğutucu





Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	360	640 x 360	360
	30°	360	510 x 360	360
	45°	360	390 x 360	360
	60°	310	250 x 360	270
	-30°	360	510 x 360	360
	-45°	360	390 x 360	360
	Ana Motor	3 kW		
Hidrolik Motor	1,1 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	5000 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	800 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3000 mm		Yükseklik 1910 mm	
	Genişlik 1200 mm		Ağırlık 1635 kg	



Hidrolik Şerit Germe



3 Mt Motorlu Sehpa



3 Mt Malzeme Sehpa



Hidrolik Üst Baskı



Lazer İşaretleyici



Mikrosprey Soğutucu



