

STM ASTOR TORNA TEZGÂHLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Max. Banko Üstü Çevirme Çapı	:	500 mm
Max. Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı	:	710 mm
Ara Parça Uzunluğu	:	240 mm
Max. Kızak Üstü Çevirme Çapı	:	300 mm
Max. İş Parçası Uzunluğu	:	1000 /1500 /2000 mm
Fener Mili Çapı	:	82 mm
Mil Devirleri	:	9 - 1600 d/dk rpm
Banko Genişliği	:	390 mm
Max. Üst Sport Turu	:	145 mm
Max. Alt Kater Turu	:	310 mm
Punta Turu	:	150 mm
Punta Kovan Çapı	:	75 mm
Punta Morsu	:	No. 5
Metrik Vida Adımı	:	0,45 – 20 mm (30 Adet)
Inch Vida Adımı	:	80 – 1 t.p.i. (35 Adet)
Modül Vida Adımı	:	0,25 – 10 n mm (25 Adet)
Diametrik Vida Adımı	:	160 – 3 ½ (30 Adım)
Ana Motor Gücü	:	7,5 kW
Araba Seri Hareket Motor Gücü	:	0,25 kW
Soğutma Pompası Motor Gücü	:	0,12 kW
Ortalama Ağırlık	:	2100 /2200 /2300 kg

STANDART DONANIM ve ÖZELLİKLER:

- *İndüksiyonlu Banko Kızakları*
- *Mekanik Debriyaj Sistemi*
 - *Standart Fren Sistemi*
 - *Sabit ve Döner Puntalar*
- *3 Ayak Ayna, 4 Ayak Ayna, Plate Ayna*
 - *Sabit ve Gezer Yataklar*
 - *Tek Parça Fener Mili*
- *Sağdan Araba Kumanda Sistemi*
 - *Teraziye Alma Pabuçları*
 - *CE Güvenlik Ekipmanları*